




ASPIROMECC LE



ASPIROTRONIC LE



ASPIROTRONIC COMBI LE



	ASPIROMECC LE			ASPIROTRONIC LE					ASPIROTRONIC COMBI LE				
	LE 35	LE 54	LE 73	LE 24	LE 35	LE 54	LE 73	LE 102	LE 24	LE 35	LE 54	LE 73	LE 102
A	623	713	713	580	623	713	713	713	580	623	713	713	713
B	1346	1475	1475	1110	1346	1475	1475	1475	1800	1970	2180	2180	2180
C	1303	1435	1435	1022	1303	1435	1435	1435	1022	1940	2150	2150	2150
D	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
E	820	820	984	670	820	820	984	1354	670	820	820	984	1354
F	40	37	37	10	37	37	37	37	10	37	37	37	37
G	909	909	1107	760	909	909	1107	1479	760	909	909	1107	179
I	1140	1270	1270	980	1140	1270	1270	1270	980	1140	1270	1270	1270
L	1080	1210	1210	980	1080	1210	1210	1210	980	1080	1210	1210	1210
M	140	145	145	55	140	145	145	145	55	140	145	145	145
N	112	122	122	/	112	122	122	122	/	112	122	122	122
N1	/	/	/	/	/	/	/	/	185	185	185	185	185
N2	/	/	/	/	/	/	/	/	560	560	620	620	620
R	33	33	33	/	33	33	33	33	/	33	33	33	33
T	860	980	945	640	860	980	945	925	640	860	980	945	925
X	156	150	185	/	156	150	185	221	/	156	150	185	221
Z	775	865	865	/	775	865	865	865	/	775	865	865	865
W	/	/	/	/	/	/	/	/	941	860	761	826	847
PESO Kg.	490	605	715	320	500	615	725	915	430	610	725	885	1075
ATTACCO CAMINO (mm)	180	180	200	180	180	180	200	200	180/130	180/130	180/200	200/200	200/200
DIMENSIONI PORTA CARICAMENTO	324x234	334x264	354x264	340x260	324x234	354x264	354x264	354x264	340x260	324x234	354x264	354x264	354x264
VOLUME CAMERA CARICO (dm ³) SOLIDI	113	166	221	98	113	166	221	315	98	113	166	221	315
CONTENUTO ACQUA (lit.) SOLIDI FLUIDI	105	150	195	83	105	150	195	225	83	105	150	195	225
PRESSIONE ESERCIZIO (bar) SOLIDI FLUIDI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
LUNGHEZZA MAX. COMBUSTIBILE (mm) S	530	530	680	530	530	530	680	1000	530	530	530	680	1000
DEPRESSIONE (mbar) S/F	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
ATTACCHI SCAMBIATORE Ø S	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
PERDITE DI CARICO* LATO ACQUA (mbar)	0,3	0,6	1,96	0,15	0,3	0,6	1,96	3,43	0,15	0,3	0,6	1,96	3,43
PRESSIONE ACQUA FREDDA RICHIESTA ALLO SCAMBIATORE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
RACCORDI Andata Ø SOLIDI FLUIDI	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	2"	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	2"
RACCORDI Ritorno Ø SOLIDI FLUIDI	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	2"	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	2"
POTENZA FOCOLARE Kcal/h Kw	30.000 34,7	46.800 54	63.200 73	20.800 24	30.000 34,7	46.800 54	63.200 73	88.400 102	20.800 24	30.000 34,7	46.800 54	63.200 73	88.400 102
POTENZA UTILE Kcal/h Kw	26.000 30	38.100 44	51.000 59	17.300 20	26.000 30	38.100 44	51.000 59	71.000 82	17.300 20	26.000 30	38.100 44	51.000 59	71.000 82

*Perdite di carico calcolate a Qn con un salto termico di 15 K.

THERMOROSSI

STUFE - THERMOCUCINE - CALDAIE

TECNOLOGIE ED INNOVAZIONI PER IL RISCALDAMENTO

36011 ARSIERO (Vicenza) - ITALY - Via Grumolo, 4 - Z.I.
Telefax 0445 741657

http://www.thermorossi.com - E-mail: thermorossi@keycomm.it

trouatelli

0322- 82400